

LP Multi-Eco

USOS DIVERSOS Y/O TEMPORALES

TABLERO OSB PINTADO COLOR GRIS



- ✓ Rigidez, uniformidad y versatilidad en un solo producto.
- ✓ Rápido de instalar en faenas y obras temporales.
- ✓ Tablero sustentable con el medio ambiente.

www.LPChile.cl

LP Multi-Eco es un tablero que se puede utilizar en diferentes requerimientos constructivos, ya sea para obras temporales o provisorias, así como recubrir espacios de vanos, ventanas u obras de emergencia.

Su característica esencial es su apariencia, ya que viene pintado color gris en su cara lisa, lo que lo hace muy eficiente para cierres perimetrales u obras similares, ahorrando tiempo y dinero en el pintado.

Sus usos son múltiples, como cierres perimetrales, obras de construcción, casetas, muros no estructurales, divisiones provisorias, cercos, delimitaciones de terrenos, protecciones de ventanas y, en general, cualquier aplicación de uso temporal.

LP Multi-Eco es un producto compatible con el cuidado del medioambiente, ya que está libre de partículas contaminantes y en su proceso de fabricación ha sido elaborado a partir de hojuelas de madera tratada de renovals controlados (certificados por PEFC) y adhesivos libres de emisiones.

LP Multi-Eco es un producto fabricado y distribuido por LP Chile, parte de LP Corp, líder mundial de tableros OSB con más de cinco décadas liderando la fabricación y desarrollo de materiales y soluciones para la construcción de viviendas.

CARACTERÍSTICAS

- Armónico con el medioambiente.
- Rápido y simple de instalar.
- Entrega orden y seguridad en obra.
- Tablero con terminación incluida (pintado).
- Económico.
- Estable y sin nudos.
- Rígido, uniforme, con mejor modulación por sobre otras soluciones temporales.
- Versátil, con mejor respuesta en obra.
- Reutilizable y de fácil manipulación.
- Sustentables, ya que no daña el medio ambiente ni es tóxico.
- Puede ser cortado, clavado y atornillado con gran facilidad.

ESTABILIZACIÓN

Es importante igualar el contenido de humedad del tablero con la humedad de equilibrio del lugar donde se instalará el producto. El cambio en el contenido de humedad se traduce en una variación dimensional de los tableros y la madera (contracción y dilatación), por lo que es importante lograr que el tablero alcance la humedad de equilibrio antes de su instalación.

Se debe aclimatar este producto en el lugar donde se instalará, ya sea encastillándolos o apoyándolos desplegados sobre un muro para que cada tablero individualmente absorba la humedad ambiente. El no hacerlo producirá deformaciones tanto en las estructuras como en los tableros

TABLA DE DIMENSIONES

FORMATO 122 x 244 cm COLOR GRIS			
Producto	Peso	Pallet	Peso Pallet
LP OSB Eco 9 mm	18,2	90 unidades	1.638 kg

RECOMENDACIONES

Siempre instale los tableros con una separación mínima de 3 mm en todo el perímetro, para absorber las dilataciones y contracciones lineales propias de la madera.

Este producto es sólo de uso temporal y en ningún caso constituye una solución permanente o definitiva.

